

afmetingen ringkerntransformatoren open uitvoering



TRANSFORMATOREN

Standaard spanning primair 230V - Secundair 24V

| Vermogen [VA] | Diameter [mm] | Hoogte [mm] | Gewicht [kg] | Pnul [VA] |
|------------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 30 | 75 | 35 | 0.4 | 0.3 |
| 50 | 85 | 35 | 0.7 | 0.4 |
| 80 | 95 | 35 | 0.9 | 0.5 |
| 120 | 95 | 45 | 1.2 | 0.7 |
| 160 | 115 | 40 | 1.4 | 0.8 |
| 225 | 115 | 60 | 2.3 | 1.6 |
| 300 | 115 | 65 | 2.4 | 1.7 |
| 500 | 140 | 70 | 4.0 | 3.0 |

Tevens leverbaar :

- Gewijzigde primaire/secundaire spanningen
- Meerdere primaire/secundaire spanningen
- Grotere vermogens (tot 2000VA)
- Kleinere vermogens (vanaf 10VA)
- Volledig ingegoten uitvoering
- Volledig ingegoten printuitvoering
- Vastgegoten bevestigingsplaat met of zonder ingeperste moer

*** WERCO RINGKERNTRANSFORMATOREN ***